

Skötsel, underhåll och garantier

Märke: **Inspiration Rosendal**

Order nr: **8826**

Datum: **2015-08-06**

Invändigt klarlackade och utvändigt obehandlade fönster i massiv lärk.

Fönsterpartierna är på insidan ytbehandlad med en tvåkomponents Klarlack

Glans: 18

För skötsel och underhåll se Bilaga "Inv. Klarlack"

Fönsterpartierna är på utsidan obehandlade.

Utvändigt kommer lärkfönstren att åldras av sol, regn och vind. Sprickor och förändringar i ytskikt kan komma att uppstå, men detta är inget fall för reklamation.

Trä är ett levande material vilket medför att man får rörelser i träet beroende på placeringen i huskroppen, klimatiska förhållanden, solläge mm.

Profiler är utformade för att bättre klara trädets rörelser men vissa justeringar som följer årstiderna kan komma att behövas.

Utvändigt "LeTonkade" Fönsterpartier

Snickerierna är på utsidan ytbehandlad med en Le Tonkinois linoljelack

För skötsel och underhåll se Bilaga "Utv. Le Tonkinois" (2 sidor).

Skötsel och underhåll av beslag.

Beslagens rörliga delar skall underhållas. Se bilaga "Beslag" för instruktioner.

Garanti

Under förutsättning att snickerierna lagras och monteras på ett fackmannamässigt sätt, samt underhålls enligt instruktioner lämnar WB Trä AB garanti i enlighet med ABM 07.

Garantin innebär att vi utan kostnad

- ersätter med ny isolerruta om kondens eller damm bildats mellan glasen i isolerrutan
- reparerar eller byter ut beslag med fabrikationsfel
- står för arbetskostnad för byte eller reparation av defekt produkt

Garantin omfattar inte

- kostnader för eventuella byggnadsställningar eller andra byggnadshjälpmiddel
- kostnader för andra arbeten, till exempel målningsarbeten, tapetsering etc som krävs i anslutning till garantiarbetet
- skador som orsakats av ovarsamhet eller främmande föremål som monterats på, snickerierna, till exempel persienner, dekalor m.m.
- skador på tätningslister och ytor som orsakats av slitage eller lösningsmedel

Projektansvarig: _____



Garanti gällande snickerier tillverkade av WB Trä AB och

levererade till beställare/projekt:

Peab Sverige AB / Inspiration 8826



Skötsel och underhåll av invändigt klarlackade snickerier

Rengöring

Vid rengöring av snickerier kan de flesta allrengöringsmedel för klarlackade ytor användas.

OBS!

- Rengöringsmedel som innehåller ammoniak skall ej användas.

Underhåll

Snickeriers invändiga ytor kräver normalt inget periodiskt målningsunderhåll.



Skötsel och underhåll av träfönster och partier utvändigt ytbehandlade med Le Tonkinois BioVernis avec Dammar

Underhåll

Ett transparentbehandlat snickeri kräver alltid tätare underhållsintervaller. För att undvika rötskador och andra mer omfattande skador på snickerier och snickeriers ytbehandling skall **årliga besiktnings** göras av dess kondition. Ett tidigt underhåll ger inte bara snyggare snickerier, utan underhållet blir enklare och billigare och minskar risken för skador på underliggande trä.

Behovet av underhållstrykning varierar mycket från fall till fall och det finns därför inga regler eller bestämda tidsperioder för när underhållsstrykning skall ske. Tiden fram till första omstrykningen kan variera kraftigt beroende på fönstrets placering i huskroppen, ex. där snickerier går ända ner till mark, vilket medför att fuktig smuts lägger sig på snickerierna, placering i väggdjup, samt vilket takutsprång som finns på huset. Man måste bedöma klimatiska förhållanden såsom solläge, närheten till vatten (särskilt saltvatten) mm. En fingervisning kan man läsa i Le Tonkinios egen underhållsdeklaration (se nästa sida). Det är ändå viktigt att påpeka att den årliga besiktningen aldrig kan försummas.

Viktigt att välja underhållstillfälle.

Eftersom fukt är upphovet till de flesta skador är det viktigt att träet får torka ut innan påstrykning sker. Fuktkvoten får inte vara mer än 15%. Detta kontrolleras bäst med en fuktkvotsmätare. Fuktkvoten mätes på flera ställen och speciellt på snickeriets nedre delar. Dessutom måste detta utföras under en temperatur av minst +10 grader.



Vaxholm 2002 05 05

Lackning av nya träytor utomhus samt underhåll av ytor lackade med Le Tonkinois BioVernis avec Dammar.

Fönster, fasader, oskyddade ytterdörrar, verandagolv och trädgårdsmöbler bör ha 4-5 lager lack från början (cirka 100-150 micron). Träytorna ska vara nyslipade, dammsugna och avtorkade med klibbduk.

Rekommenderad fuktkvot i virket vid första strykningen: < 14%
Med en intervall mellan strykningarna på 18-28 timmar¹⁾ behövs ingen mellanslipning, skulle tiden inte hållas räcker avslipning med Scotch Brite eller Vileda slipduk alt. slippapper 240-400 korn.

UNDERHÅLL:

Lackytan kan vid behov²⁾ mattas ned med Scotch Brite eller Vileda slipduk alt. slippapper 240-400 korn. Linoljelack åldras genom att ytskiktet bryts ned och blir matt och löst (grånar). Slipar man bort det lösa förbrukade skiktet och ersätter det med nya lager så hålls den underliggande lacken mjuk och flexibel.

Efter slipning avsluta med 2-3 lager Le Tonkinois med en takt av 1 lager var 18-28:e timma¹⁾.

REKOMMENDATION: Le Tonkinois är det bästa UV, slitage och fuktskyddet på alla träslag och metaller utomhus och inomhus.

För övriga frågor kontakta:

Le Tonkinois Skandinavia AB.
Björn Westman
Byviken 2
185 45 Vaxholm

Tel: 08 54136586
Fax: 08 54136936
Hemsida : www.letonkinois.se

¹⁾ Beroende på förutsättningar för oxidation (torkning).

²⁾ Ytan kan efter att exponerats i starkt solljus mattas något (2-5 år) eller ha utsatts för mekanisk nötning.

Underhåll och service av beslag

Beslag måste, liksom annan teknisk utrustning, skötas om för att fungera väl. Du bör således se till dem då och då. Här följer några tips på hur du förlänger livslängden på dina beslag!

Låshus

Smörj låset ett par gånger om året. Återförsäljaren rekommenderar rätt typ av smörjmedel. Observera att du inte ska smörja tillhållarlåset! Se också till att dra fast alla skruvar ordentligt.

Spanjolett

Spanjoletten är smord och dess funktion är kontrollerad vid tillverkningen. För att bibehålla en god funktion, samt öka spanjolettens livslängd skall låshus och kolvar smörjas med några droppar smörjolja 1-2 gånger per år. "Shell Tonna S68" är ett exempel på rätt smörjolja.

Cylinder

Smörj också låscylindern vid samma tillfällen. Använd låsspray, inte olja eller fett! Lås som används mycket frekvent, eller är extremt väderutsatta, bör smörjas oftare. En smörjning strax före vinterns ankomst är att rekommendera.

Det förhindrar kondens- och isbildning. Kontrollera också de nycklar som används mycket. De slits och fungerar sämre och bör således bytas.

Gångjärn

Underhållsbehovet varierar med användningsfrekvens, belastning och miljö. Men kontrollera funktionen, smörj och dra fast skruvarna minst en gång per år.

Lösa skruvar försämrar dörrens funktion, ökar slitaget och underlättar inbrott.

När gångjärnen används, får de en svart dammbeläggning: Beläggningen förhindras bäst med regelbundet underhåll och smörjning. Din återförsäljare vet vad som är bäst för dina gångjärn.

Hänglås

Hänglås, i synnerhet de som sitter utomhus, bör smörjas minst två gånger om året. Applicera lättflytande smörjmedel i lås och nyckelhål, dock inte smörjmedel som innehåller grafit.

