

DRIFT- OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER

Förrådsväggar FK/F

Utfärdat av: Axelent AB

Datum: 2017-02-01

LÄGENHETSFÖRRÅD

Rengöring: För rengöring används vatten och ett mildt rengöringsmedel. Överflödigt vatten torkas av med en trasa. Skurmedel, stålborste, skursvamp eller andra produkter med slipande effekt får ej användas.

DRIFT- OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER					
RENGÖRING	UTFÖRS X ANTAL GÅNGER PER			VID BEHOV	BILAGA
	VECKA	MÅNAD	ÅR		
				X	

Förbättring av färg kan ske vid behov. Extra sprayfärg kan köpas av Axelent AB .

OBS! Axelents förrådsväggar får inte förvaras utomhus eller i fuktig miljö då risk för rost föreligger.



KONTAKTUPPGIFTER

Axelent AB, Box 1, SE-330 33 Hillerstorp

Kontaktperson: Jonas Gallneby, +46 (0)370-37 32 53



▶ KONTAKTUPPGIFTER

Axelent AB, Box 1, SE-330 33 Hillerstorp

Kontaktperson: Jonas Gallneby, +46 (0)370-37 32 53