

Skötselinstruktion allmänt

För skötsel av produkter levererade från Weland AB

Innehåll

1. Underlag för konstruktion
2. Material och tillverkning
3. Ytbehandling
4. Hantering

5. Instruktion - Skötsel av varmförzinkade produkter
6. Instruktion - Målade ytor
7. Instruktion - Skötsel av trästeg
8. Instruktion - Skötsel av mattor på steg eller plan
9. Instruktion - Skötsel av terazzosteg

1. Underlag för konstruktion och beräkningar

Som underlag för våra konstruktioner ligger Boverkets olika byggregler såsom BBR 06, BSK 99. Spiraltrappor är typgodkända enligt SITAC 1122/95.

Egna provningar och utvärderingar görs kontinuerligt.

2. Material och tillverkning

Material som ingår i våra produkter uppfyller Boverketsnormen. Allt material köps mot analys och provningscertifikat 2.2 eller från SBS kontrollerade leverantörer för att vi skall kunna kontrollera att materialet uppfyller ställda krav.

Personal som utför svetsning är godkända enligt SS-EN 287.

3. Ytbehandling

De flesta stålkonstruktioner som levereras är varmförzinkade eller målade men även annan form av ytbehandling kan offereras.

Varmförzinkning sker som standard enligt SS-EN ISO 1461. Tjockare ytskikt kan erhållas mot extra kostnad, men måste då anges i beställning.

Vid order av målade detaljer anges miljöklass.

4. Hantering

Weland produkter är tillverkade helt i stål, varmförzinkade eller målade. Zinkens tjocklek följer den svenska standarden SS-EN ISO 1461 om inte kunden anger något annat. Färgval på målade detaljer är beroende av miljöklass eller kundkrav.

Vid montering, demontering, transport eller deponering behöver inga extra åtgärder vidtas då våra produkter inte innehåller några miljöfarliga ämnen.

5. Skötsel av varmförzinkade produkter

Vid skada genom nötning eller annan mekanisk påverkan skall det skadade stället borstas av och eventuell rost borttages med stålborste. Sedan målas skadan med en zinkrik färg typ kallgalv. Om det är stora skador måste behandlingen med zinkrik färg göras flera gånger. Det kan även vara lämpligt att blåstra ytan före målning.

En skada lagad med zinkhaltig färg måste kontrolleras minst varje år eftersom denna behandling inte har samma livslängd som en varmförzinkad yta.

Vid mycket stora skador bör produkten varmförzinkas om på nytt. Varmförzinkade ytor får inte utsättas för frätande ämnen. Detta äventyrar de rostskyddande egenskaperna.

6. Målade produkter.

Målning sker med Glasurit stålgrund kromatfri och sedan med 2 komponents polyakrylat. Skadad yta rengörs och eventuellt grundas. Målning sker enligt färgfabrikantens rekommendationer.

7. Skötsel av trädetaljer

Rengöring:

Rengöring ska ske med milda rengöringsmedel. Var sparsam med vatten och starka rengöringsmedel. Torka torrt.

Oljade steg:

Stegen är mättade med kenetisk träolja och sedan vaxade.

Underhåll:

Efter rengöring oljas stegen in med någon lämplig träolja. Inoljning bör ske några gånger per år eller så fort stegyten är torr.

Lackade steg:

Stegen är lackade med 2 komponents syrahärdande lack av fabrikat Beckers. För att stegen skall behålla sin ytfinish, skall stegyten vid normalt slitage behandlas en gång per år.

I trappor där belastningen är stor bör denna behandling utföras två till tre gånger per år.

Rengör och låt steget torka. Använd sedan enkomponents klarlack som stryks på med pensel.

8. Matta på steg eller plan

Rengöring av matta skall ske enligt mattillverkaren rekommendationer. Om matta på steg eller plan lossnar från underlaget i kanter eller dylikt, görs följande:

Försök lossa mattan lite mer än vad som lossnat av sig själv, gör rent underlaget ordentligt och återlimma med lim typ "kontaktlim".

9. Skötselanvisningar för TERRAZZO

Terrazzo ytorna skall tvättas regelbundet med såpa (gul-, grön-, eller stensåpa), tvålpulver eller tvålflingor. Dessa rengöringsmedel ger en tunn skyddande fet film som hindrar insugning av vatten och smuts. Dessa bidrar också till att framhäva ballastmaterialens färger, lyster och struktur. Syntetiska tvättmedel kan inte, oavsett etiketttext, erbjuda samma verkan.

Dammsug Terrazzo ytorna före tvättning. Undvik torrstädmeter.

Fläckar:

Märken efter klackar, spill, indragen smuts, asfaltfläckar, färg och dylikt tas i första hand bort med sandpapper (eventuellt våtslappapper och vatten), i andra hand med lacknafta (kristallolja, vanolen).

Efteråt tvättas den rengjorda fläcken med fet såp- eller tvållösning.

Där ytan förorenats med olja, förtunning, sprit eller dylikt, som sugits ner i Terrazzoskiktet, krävs maskinslipning eller kanske t.o.m. upphuggning och reparation. Kontakta i så fall Ulricehamns Betong AB.

Skador:

I samband med flyttning och ombyggnation kan Terrazzoyn på trappor och golv ibland skadas så att lagning behöver ske. För att utföra en lagning krävs både yrkeskunnande och riktig utrustning. Välj därför i första hand att kontakta Ulricehamns Betong AB som är sakkunniga.

Om skadan är liten kan reparation klaras på egen hand. Kontakta dock gärna Ulricehamns Betong AB som står till tjänst med lagningsmaterial och information.

Varning:

Syror eller rengöringsmedel som innehåller syror får inte användas.

Syror etsar ytan, ger gula fläckar och gör ytorna omöjliga att hålla rena i ett längre tidsperspektiv. Till sådana medel hör murtvätt och rengöringsmedel för keramiska plattor och tegel m.m.

Många vanliga syntetiska tvättmedel, typ "Grovent" har en rent skadlig inverkan på Terrazzoytorna. Ballastmaterialen bryts ner och ytfinishen försvinner.

Bonvax och andra vaxer är ofta färgade och medför därför risk för en mörkare och kanske fläckig golvyta.

Lacker, stenglansmedel och annan polish ger så gott som alltid en mer eller mindre försluten, icke vattengenomsläpplig, yta. Detta kan medföra kalkutfällning.

Salt är mycket förödande för Terrazzoitor. Där saltning absolut inte kan undvikas är en effektiv torkmatta en nödvändighet. I vissa fall kan en vattenavvisande stenpolish komma ifråga för att skona ytorna, men i sådana fall kan den inte komma i fråga förrän kalkutfällningen avtagit.

Konsultera leverantören för behandling.

WELAND AB

Box 503
333 28 Smålandsstenar

Tel 0371-344 00
Fax 0371-344 85

info@weland.se
www.weland.se